

TIRA LED 10W 24V


Código	Bobina	Lúm/m	Lúm/w	Temp. color	Eficiencia	Ancho	IP	PVP/m	RAEE
MT2102705	5 mts	1100	110	2700°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,09 €
MT2103005	5 mts	1100	110	3000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,09 €
MT2104005	5 mts	1150	115	4000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,09 €
MT2106005	5 mts	1150	115	6000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,09 €
MT2102700	50 mts	1100	110	2700°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,16 €
MT2103000	50 mts	1100	110	3000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,16 €
MT2104000	50 mts	1150	115	4000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,16 €
MT2106000	50 mts	1150	115	6000°	F	10 mm	IP20	5,29 €/m	0,16 €
MT2102755	5 mts	1100	110	2700°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,09 €
MT2103055	5 mts	1100	110	3000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,09 €
MT2104055	5 mts	1150	115	4000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,09 €
MT2106055	5 mts	1150	115	6000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,09 €
MT2102750	50 mts	1100	110	2700°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,16 €
MT2103050	50 mts	1100	110	3000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,16 €
MT2104050	50 mts	1150	115	4000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,16 €
MT2106050	50 mts	1150	115	6000°	F	10 mm	IP65	7,07 €/m	0,16 €

Características técnicas

Potencia (w/m)	10	Uso	Interior / Exterior
Tension	24Vdc	Fuente alimentacion	Sí (No incluida)
Grado Protección	IP20-IP65	Tipo de led	SMD2835
Eficiencia Luminica (lm/w)	110-115	Numero led/metro	120
SDCM (McAdam)	≤3	Corte minimo (mm)	50
CRI	>80	Angulo apertura	120
Vida Util	35000h	Regulable	Si-(Reg. Adecuada)
Maxima distancia (metro)	10	Años Garantia	3
Diametro curvatura (mm)	60	Cinta Adhesiva	3M

Detalles técnicos
